

REF. PR N° 26/2023 - QUESTIONAMENTO

1 mensagem

Fernando Silva - Licitação <licitacao@sansei.com.br>

8 de maio de 2023 às 17:13

Para: licitacao@ls.pr.gov.br

Cc: Railton Rodrigues <vendas@sansei.com.br>

Boa tarde Prezados.

Encaminho abaixo os descritivos do edital, o qual temos dúvidas sobre suas especificações:

3	43784	MÁQUINA DE COSTURA DE 12 AGULHAS 24 FIOS TIPO CÔZ AUTOMÁTICO COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE SALTA PONTOS, GUILHOTINA COM CORTE DO COZ, GARRAS COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BUSCA DO CÔZ A SER CORTADO, COM PAINEL DE CONTROLE, BASE CILÍNDRICA PONTO CORRENTE DUPLO, COM MOTOR DIRECT-DRIVE COM POSICIONADOR DE AGULHAS E CONTROLE DE VELOCIDADE, DISTANCIA ENTRE AGULHAS 6,4MM (1/4) COM POLIA TRASEIRA INDICADA PARA JEANS , ALTURA DO CALCADOR DE 8MM, ESTANTE COM RODINHAS, VELOCIDADE 3500 RPM.
---	-------	--

Dúvida: Em consulta com o nosso departamento técnico e comercial, a respeito do termo "GARRAS COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BUSCA DO CÔZ", a fim de cotar o equipamento correto, não localizamos na literatura de máquinas de costuras em geral, especificamente em máquinas de cós automática, nenhuma referência a um sistema que "busque" o cós, nem a "garras" que o retraiam. Poderia por gentileza, nos fornecer mais detalhes sobre esse sistema ou indicar marcas ou modelos de referências?

6	43787	MÁQUINA DE COSTURA FECHADEIRA DE BRAÇO ELETRÔNICA DE 3 AGULHAS 6 FIOS PONTO CORRENTE COM SISTEMA DE PULLER POR CORREIA TIPO ESTEIRA, SISTEMA DE CORTE DE LINHA, LEVANTADOR DE CALCADOR, E SENSOR PARA CONTROLE DE ENCONTRO DE COSTURAS , BITOLA 1/8 IDEAL PARA JEANS VELOCIDADE DE 3600 RPM, ALTURA DO CALCADOR 10MM, COMPLETA COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS. VELOCIDADE 3000 RPM.
---	-------	---

Dúvida: Sobre o termo "SENSOR PARA CONTROLE DE ENCONTRO DE COSTURAS", a nossa duvida é se o sistema é pneumático ou eletromagnético.

14	43795	UNIDADES AUTOMÁTICAS DE COSTURAR BOLSOS EM CALÇAS JEANS COM CARREGADOR E EMPILHADOR AUTOMÁTICO, LANÇADEIRA OSCILANTE, BOBINA GRANDE, FORMAS EM MATERIAL EM MDF COM TROCA RÁPIDA, MEDIDAS DE BOLSO DE ATÉ 200MM X 220MM. DIMENSÕES MÍNIMAS DE COSTURA DE 120MM X 120MM, VELOCIDADE DE 2700 RPM. SISTEMA DE PINÇA RETRÁTIL. SISTEMA DE CARREGADOR ELETRÔNICO OU PNEUMÁTICO PARA MAIOR VELOCIDADE E PRECISÃO. PAINEL DE CONTROLE TOUCH SCREEN EM PORTUGUÊS E PROGRAMADOR DE DESENHOS. SISTEMA DE DOBRAA QUENTE .
----	-------	--

Dúvida: Novamente consultando o departamento técnico fui informado de que o termo “sistema de dobra quente” não é algo que exista neste tipo de equipamento. Normalmente é um equipamento que tem sistema de dobra de bolso a frio, ou não tem dobrador nenhum, sendo necessário dobra-lo em outro equipamento. Como o item 18 é um dobrador a quente, gostaríamos de confirmar qual o tipo de equipamento que estão requisitando.

Atenciosamente,



Fernando Silva
Licitação
Tel. (11) 3787-3342
Cel. (11) 99799-4094



Av. São Paulo, 125 • Cidade Brasil
Guarulhos/SP • CEP: 07052-160

Facebook Instagram YouTube Andrade Máquinas andrademaquinas.com.br

MADI Sansel brother KANSAI SINGER macpi JAPSEW DORNOPF ADLER LUNA Orange PEGAS

 Vai imprimir? Pense na sua responsabilidade para com o meio ambiente.
Já imprimiu? Não jogue fora. Reutilize o verso do papel.